

COMUNE DI
SAN DEMETRIO CORONE
(Prov. di Cosenza)

PROGETTO:

**RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO INTERNO AL COLLEGIO
DI SANT'ADRIANO**

ELAB. N° 6
ELENCO PREZZI

DATA

AGGIORNAMENTO

Progettista e Direttore dei Lavori: Arch. Demetrio Loricchio (n. 1257)
Progettista Impianti: Ing. Luigi Sposato (n. 187/B)
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: Arch. D. Loricchio
Coordinatore Sicurezza in fase di realizzazione: Arch. D. Loricchio
Responsabile dei lavori: R.U.P. (art.89 -comma 1, lettera c, D.Lgs. n. 81/2008)
R.U.P.: Ing. Salvatore Lamirata

Livello della Progettazione: Esecutiva (art. 93, D.Lgs n.163/2006)

Amministrazione aggiudicatrice:
Amministrazione Comunale di San Demetrio Corone (CS)

I Tecnici

Arch. Demetrio Loricchio

Ing. Luigi Sposato

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Lavorazioni			
1	<p style="text-align: center;">PR.R.02110.050.c</p> <p>Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Di superficie oltre i 5 m²</p> <p>Euro cinque virgola diciannove=</p>	mq	5,19
2	<p style="text-align: center;">PR.R.00260.050.a</p> <p>Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale.</p> <p>Euro nove virgola sessantaquattro=</p>	mq	9,64
3	<p style="text-align: center;">PR.R.00260.160.a</p> <p>Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker, e materiali simili.</p> <p>Euro cinque virgola settantanove=</p>	mq	5,79
4	<p style="text-align: center;">PR.R.02120.010.a</p> <p>Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione Rimozione di apparecchi igienico sanitari</p> <p>Euro sei virgola quarantadue=</p>	Cad.	6,42
5	<p style="text-align: center;">PR.R.02120.020.a</p> <p>Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile per tubazioni di impianto idrico</p> <p>Euro tre virgola ottantacinque=</p>	ml	3,85
6	<p style="text-align: center;">PR.R.02130.030.b</p> <p>Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro da 7 a 12 elementi, per radiatore da 7 a 12 elementi, per radiatore</p> <p>Euro sette virgola settantuno=</p>	Cad.	7,71
7	<p style="text-align: center;">PR.E.01620.050.d</p> <p>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo</p>		

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
8	<p>metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta bastarda</p> <p>Euro venti virgola nove=</p> <p>PR.E.01620.060.e</p>	mq	20,09
9	<p>Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, lisciata con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta di cemento.</p> <p>Euro ventidue virgola diciassette=</p> <p>PR.R.00250.010.a</p>	mq	22,17
10	<p>Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici.</p> <p>Euro quattro virgola sessantotto=</p> <p>PR.E.01340.020.b</p>	mq	4,68
11	<p>Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di pasta rossa, rispondenti alle norme UNI EN 176-177 gruppi B IIa/b, PEI IV, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. Tinta unita: a tinta unita superficie bugnata da cm 30x30</p> <p>Euro quarantatre virgola sessantanove=</p> <p>PR.E.01330.010.a</p>	mq	43,69
12	<p>Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento compresa la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la pulitura nonché ogni altro onere e magistero di colore rosso a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8,10 mm</p> <p>Euro quarantadue virgola quarantasette=</p> <p>PR.E.01520.040.a</p>	mq	42,47
13	<p>Rivestimento di pareti interne con piastrelle di litogres rosso ceramizzato 7,5x15 cm, con superficie liscia, poste in opera con idoneo collante su sottofondi preddisposti, escluso, comprese le stuccature dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, i pezzi speciali, i terminali, gli zoccoli e la pulitura.</p> <p>Euro trentasei virgola diciassette=</p> <p>PR.E.00820.090.a</p> <p>Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle a dieci fori (8x25x25 cm): con malta idraulica.</p>	mq	36,17

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
14	<p>Euro ventinove virgola ventinove=</p> <p>PR.E.00720.010.a</p> <p>Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m² di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente</p> <p>Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m² di sabbia</p>	mq	29,29
15	<p>Euro sedici virgola trentatre=</p> <p>PR.R.00260.130.b</p> <p>Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm</p>	mq	16,33
16	<p>Euro quindici virgola quarantasei=</p> <p>PR.E.00120.010.a</p> <p>Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)</p>	mq	15,46
17	<p>Euro otto virgola cinquantacinque=</p> <p>PR.R.00260.210.a</p> <p>Rimozione di battiscopa, CORNICI o mantovane in legno, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica.</p>	mc	8,55
18	<p>Euro zero virgola novantasei=</p> <p>PR.E.00790.050.b</p> <p>Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza.</p>	ml	0,96
19	<p>Euro quarantuno virgola cinquantotto=</p> <p>PR.R.00350.020.a</p> <p>Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,</p> <p>Euro due virgola quarantaquattro=</p>	mc	41,58
		Kg	2,44

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
20	<p>PR.E.00820.140.a</p> <p>Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 750 kg/mc con percentuale di foratura 45%, posti in opera con malta comune, compreso gli oneri per la formazione di angoli, spigoli, architravi, apertura di vani, mazzette e velette, i collegamenti e le incassature ed inoltre quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e dimensioni 25x25x30 cm, per murature portanti anche in zona sismica con blocchi aventi giacitura dei fori verticali e percentuale di foratura pari al 45%, dimensioni 25x25x30 cm.</p> <p>Euro cinquantatre virgola ottantotto=</p>	mq	53,88
21	<p>PR.R.00610.040.a</p> <p>Grande riparazione di infissi di qualunque genere con lo smontaggio e il rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, nonché l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite Grande riparazione di infissi di qualunque genere</p> <p>Euro quarantadue virgola novantacinque=</p>	mq	42,95
22	<p>PR.R.02100.060.c</p> <p>Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante: sverniciatore chimico.</p> <p>Euro sei virgola quarantanove=</p>	mq	6,49
23	<p>PR.E.18130.140.a</p> <p>Serratura tipo yale con scivolo e chiave a due o più mandate, compresa la contropiastra e due chiavi, ferramenta Tipo Yale.</p> <p>Euro trentatre virgola settantuno=</p>	Cad.	33,71
24	<p>PR.R.02100.030.a</p> <p>Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di attrezzatura manuale previa imbibizione della super-ficie.</p> <p>Euro uno virgola novantatre=</p>	mq	1,93
25	<p>PR.R.00270.020.a</p> <p>Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; [...].</p> <p>Euro undici virgola cinquantasei=</p>	mq	11,56
26	<p>PR.R.00220.040.a</p> <p>Demolizione di tramezzatura in cartongesso. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.</p> <p>Euro sette virgola cinquantanove=</p>	mq	7,59

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
27	<p>PR.E.00310.020.a</p> <p>Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm²</p> <p>Euro centodiciotto virgola cinquantacinque=</p>	mc	118,55
28 PR	<p>PR.E.01750.010.a</p> <p>Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura l'attacco con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete.</p> <p>Euro trentuno virgola trentatre=</p>	mq	31,33
29	<p>PR.R.02100.040.c</p> <p>Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20,30 ate: con acqua e sabbia micronizzata.</p> <p>Euro quattordici virgola quindici=</p>	mq	14,15
30	<p>PR.R.02100.010.a</p> <p>Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti.</p> <p>Euro due virgola trentuno=</p>	mq	2,31
31	<p>PR.E.02110.010.a</p> <p>Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua.</p> <p>Euro due virgola dieci=</p>	mq	2,10
32 PR.	<p>PR.E.01630.030.a</p> <p>Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a mano a due passate su sottofondo esistente .</p> <p>Euro nove virgola sessantasette=</p>	mq	9,67
33	<p>PR.E.02120.040.a</p> <p>Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura traspirante.</p> <p>Euro cinque virgola ventisette=</p>	mq	5,27

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
34	<p>PR.E.02140.020.a</p> <p>Preparazione di superficie in legno con: stuccatura e rasatura. Euro tre virgola settantasette=</p>	mq	3,77
35	<p>PR.E.02140.040.a</p> <p>Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature o pitturazioni: con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida. Euro tre virgola sei=</p>	mq	3,06
36	<p>PR.E.02140.050.a</p> <p>Pittura, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire: smalto oleosintetico opaco. Euro quattro virgola ottanta=</p>	mq	4,80
37	<p>PR.R.00610.110.a</p> <p>Cambiamento di mano delle bussole, compresa la tassellatura ed ogni altra opera occorrente, compresa la fornitura delle ferramenta. Euro sessantotto virgola venti=</p>	mq	68,20
38	<p>PR.E.18160.130.b</p> <p>Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o pusc, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti. Maniglione interno e maniglia esterna. Euro centonovantadue virgola cinquantanove=</p>	Cad.	192,59
39	<p>PR.E.18160.130.c</p> <p>Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o pusc, posto in opera su infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura. Euro centonovantotto virgola quarantasei=</p>	Cad.	198,46
40	<p>PR.E.02010.010.b</p> <p>Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, fornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: spessore 8 mm. Euro ventisei virgola dodici=</p>	mq	26,12
41	<p>PR.R.00610.030.a</p> <p>Media riparazione di infissi, in tutto come alla voce precedente (riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti con il</p>		

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
42	rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenti), ma con tassellature ed eventuali sverzature. Euro trentadue virgola ventotto= PR.R.00610.070.b	mq	32,28
43	Tavole di spessore fino a 2 cm, con eventuali giunzioni a maschio e femmina, piallate, levigate e poste in opera, anche per predelle di portoncini e altro, fino alla larghezza di 20 cm: di castagno. Euro diciannove virgola sessantacinque= PR.R.00220.010.b	ml	19,65
44	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame. Euro duecentodieci virgola ottantadue= PR.E.02140.020.b	mc	210,82
45	Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi. Euro due virgola ventuno= PR.R.02110.030.a	mq	2,21
46	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m ² Euro sette virgola novantacinque= PR.E.01820.010.a	mq	7,95
47	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia noce tanganika. Euro duecentosessantasei virgola ottanta= PR.I.00120.020.a	Cad.	266,80
	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo inoltre di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei		

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete</p> <p>Euro duecentonovantatre virgola diciassette=</p>	Cad.	293,17
48	<p>PR.I.00120.060.b</p> <p>Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale ; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo a tre fori</p> <p>Euro duecentonovantasei virgola novantadue=</p>	Cad.	296,92
49	<p>PR.I.00110.130.a</p> <p>Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi: il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi</p> <p>Euro cinquantacinque virgola cinquantasei=</p>	Cad.	55,56
50	<p>PR.I.00110.010.a</p> <p>Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi</p> <p>Euro quarantotto virgola novantotto=</p>	Cad.	48,98
51	<p>PR.I.00110.020.a</p> <p>Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega secondo UNI 5649/1 con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo mm 1,5 a sezione stellare con</p>		

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
52	<p>caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi</p> <p>Euro quarantacinque virgola quattordici=</p> <p>PR.C.00160.010.c</p>	Cad.	45,14
53	<p>Tubo in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, rispondente a quanto previsto dalla UNI 9338 conforme alle direttive CEI 85/374 e al DPR 224 del 24/5/1988. Il tubo dovrà riportare la marcatura seguente: denominazione, diametro, dimensionamento, classe, e appartenenza, data di produzione Nel prezzo sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra , di rifacimento dell'intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 16x2</p> <p>Euro sette virgola ottantuno=</p> <p>PR.C.00410.110.a</p>	ml	7,81
54	<p>Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, conforme alle norme UNI PN10 per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Posa di saracinesca a corpo piatto in ghisa DN40</p> <p>Euro novantasei virgola settantuno=</p> <p>PR.R.02110.010.b</p>	Cad.	96,71
55	<p>Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. Compreso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 m²</p> <p>Euro sei virgola novantanove=</p> <p>PR.E.01830.010.m</p>	mq	6,99
56	<p>Invetriata con/senza sopraluca fisso, da telaio maestro cm 9 x 4.5 di coltello con battuta ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telaio e ripartiti a riquadro, formati da listoni scorniciati in ambo le facce di cm 6.5x 4.5 con incassi per i vetri; faccia inferiore altezza cm 18 In legno castagno a un battente.</p> <p>di disegno identico alle preesistenti e comunque secondo le indicazioni della D.LL. Euro duecentosettantadue virgola cinquantadue=</p> <p>PR.E.01810.120.c</p>	mq	272,52

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
57	<p>Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopra-luce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei cantii, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura In legno pich-pine o douglas. disegno fornito dalla D.LL. Euro centoottantacinque virgola uno=</p> <p>PR.E.02210.050.a</p>	mq	185,01
58	<p>Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 10x10x6 cm</p> <p>Euro sessanta virgola tredici=</p> <p>PR.E.01410.010.a</p>	mq	60,13
59	<p>Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16,18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussato, poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe: Bianco venato bianco venato</p> <p>Euro trentadue virgola ventitre=</p> <p>PR.E.01810.010.b</p>	ml	32,23
60	<p>Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati, compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura: di pino russo di douglas</p> <p>Euro trecentoquarantasette virgola quattordici=</p> <p>PR.E.01910.070.a</p>	mq	347,14
60	<p>Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Cancellate fisse semplici cancellate fisse semplici</p> <p>Euro cinque virgola ventidue=</p>	Kg	5,22

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
61	<p>PR.L.00190.090.a</p> <p>Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a incasso da 12 moduli mm 340x340x90</p> <p>Euro novantatre virgola settantaquattro=</p>	Cad.	93,74
62	<p>PR.L.00190.100.fm</p> <p>Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a incasso da 120 moduli mm 660x860x115</p> <p>Euro cinquecentodieci=</p>	Cad.	502,00
63	<p>PR.L.00170.030.j</p> <p>Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 10 kA-Caratteristica di intervento C-Grado di protezione su morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40,63 A; 4m</p> <p>Euro duecentotrenta virgola cinquantacinque=</p>	Cad.	230,55
64	<p>PR.L.02110.340.c</p> <p>Fornitura e posa in opera modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I'm x A 2P; In=0< 32A; 2m; A; 0,3</p> <p>Euro centoventotto virgola settantasette=</p>	Cad.	128,77
65	<p>PR.L.00170.030.i</p> <p>Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 10 kA-Caratteristica di intervento C-Grado di protezione su morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6,32 A; 4m</p>		

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
66	<p>Euro centosessantatré=</p> <p>PR.L.00540.010.a</p> <p>Scaricatore di corrente da fulmine, classe B secondo DIN VDE 0675, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V-50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M omega, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 micron sec) 25 kA</p>	Cad.	169,00
67	<p>Euro duecentonove virgola cinquantacinque=</p> <p>PR.L.02170.060.a</p> <p>Fornitura e posa in opera di commutatore voltmetrico per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35 a 4 posizioni</p>	Cad.	209,55
68	<p>Euro centodue virgola sessantatré=</p> <p>PR.L.02170.010.a</p> <p>Fornitura e posa in opera di voltmetro ad indicazione analogica, in contenitore isolante serie modulare, ad inserzione diretta con portata di fondo scala 500 V c.a. Voltmetro ad indicazione analogica</p>	Cad.	102,69
69	<p>Euro trentotto virgola novanta=</p> <p>PR.L.02170.070.a</p> <p>Fornitura e posa in opera di commutatore amperometrico a 4 posizioni per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35 Commutatore amperometrico a 4 posizioni</p>	Cad.	38,90
70	<p>Euro centosei virgola diciotto=</p> <p>PR.L.02170.080.a</p> <p>Fornitura e posa in opera di trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 250 A, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN35 Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante</p>	Cad.	106,18
71	<p>Euro settantatré virgola undici=</p> <p>PR.L.00170.070.b</p> <p>Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 6 kA-Potere di interruzione differenziale: 6 kA-Corrente nominale differenziale: 0,03 A-Corrente di guasto alternata- Caratteristica di intervento magnetico C- Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10,32 A; 2m; A</p>	Cad.	73,11

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
72	<p>Euro duecentotrentasei virgola sessantanove=</p> <p>PR.L.02170.030.a</p> <p>Fornitura e posa in opera di amperometro ad indicazione analogica, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico, portata di fondo scala 1000 A Amperometro ad indicazione analogica</p>	Cad.	236,69
73	<p>Euro centootto=</p> <p>PR.L.00190.090.c</p> <p>Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a incasso da 36 moduli mm 340x590x90</p>	Cad.	108,00
74	<p>Euro centoottantadue virgola trentacinque=</p> <p>PR.L.00170.060.b</p> <p>Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale: 230V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 4,5 kA-Potere di interruzione differenziale: 1,5 kA-Corrente nominale differenziale: 0,01 - 0,03 A-Corrente di guasto alternata-Caratteristica di intervento magnetico C-Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3-Grado di protezione sui morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=2,16 A; 4m; AC; I_m 0,01 A</p>	Cad.	182,35
75	<p>Euro centoquarantatre virgola quarantaquattro=</p> <p>PR.L.00170.010.i</p> <p>Fornitura e posa in opera di automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:- Tensione nominale: 230/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Potere di interruzione: 4,5 kA-Caratteristica di intervento C-Grado di protezione su morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudon. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6,32 A; 4m</p>	Cad.	143,44
76	<p>Euro centoquattro virgola ottantuno=</p> <p>PR.L.00180.010.d</p> <p>Fornitura e posa in opera di contattore, conforme alle norme CEI EN 60947-4-1), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche:-Tensione nominale di isolamento: 250/400V a.c.-Tensione nominale circuito di potenza: 250/400V a.c.-Tensione di isolamento: 500V a.c.-Corrente di cortocircuito condizionato: 3 kA-Grado di protezione su morsetti IP20Nel prezzo sono compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento</p>	Cad.	104,81

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	elettrico ed il successivo collaudotipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In"; circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO; 250 V; 10 A; 250V; 1 modulo Euro cinquantotto virgola quarantotto=	Cad.	58,48
77	N.P.0.02 Fornitura e posa in opera di sezionatore bipolare da 10 A su guida din 35, compresa la quota di cablaggio. Euro venticinque=	Cad.	25,00
78	PR.L.00240.010.d Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 32 Euro tre virgola sessantanove=	ml	3,69
79	PR.L.00240.010.c Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 25 Euro tre virgola nove=	ml	3,09
80	N.P.0.03 Fornitura e posa in opera di pulsanti 1P su guida din, 250 V, per comando bobine contattori luci sala. Euro venticinque=	Cad.	25,00
81	PR.L.00210.010.d Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 4 mm? Euro uno virgola cinquantadue=	ml	1,52
82	PR.L.00240.010.d Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, conforme alla norme CEI 23.14 V2, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro mm 32 Euro tre virgola sessantanove=	ml	3,69

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
83	<p>PR.L.00210.010.f</p> <p>Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70? C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare Sezione 10 mm?</p> <p>Euro tre virgola ventidue=</p>	ml	3,22
84	<p>PR.L.00210.010.e</p> <p>Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70? C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare Sezione 6 mm?</p> <p>Euro due virgola undici=</p>	ml	2,11
85	<p>PR.L.00110.010.a</p> <p>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m? 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm? 1.5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;- scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;-supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero</p> <p>Euro trentadue virgola ventisei=</p>	Cad.	32,26
86	<p>PR.L.00110.070.a</p> <p>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m? 16 completo di:- sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm? 1,5;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10/A Punto luce aggiuntivo con corrugato leggero</p> <p>Euro dodici virgola novantatre=</p>	Cad.	12,93
87	<p>PR.L.00110.030.a</p>		

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
88	<p>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a m²16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1.5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82;- supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero</p> <p>Euro trentotto virgola diciotto=</p> <p>N.P.0.04</p> <p>sganciatore di emergenza con batteria al litio con riserva di carica superiore a 60 ore, da installare nel quadro elettrico generale compreso il collegamneto elettrico al pulsante di emergenza.</p> <p>Euro cento=</p>	Cad.	38,18
89	<p>PR.L.00640.040.b</p> <p>Posti di comando e segnalazione, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbrocchi filettati UNI-6125, perno comando in acciaio inox e vetro al borosilicato temperato ove previsto, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 380 V posto singolo con pulsante d'emergenza, completo di vetro a rompere e martelletto</p> <p>Euro settantasette virgola quarantaquattro=</p>	Cad.	100,00
90	<p>N.P.0.05</p> <p>"Fornitura e posa in opera di proiettore a led per posa su barra tipo omintrack, tipo matrix B5 - fosnova o similari, dalle seguenti caratteristiche tecniche: Corpo: In alluminio pressofuso con stelo centrale per il passaggio dei cavi. Verniciatura: A polvere con vernice a base di resina acrilica ai raggi UV. Equipaggiamento: Fornito con asticella per il puntamento. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529. LED AR111/11W - 3000K - 550lm - CRI82 - 45000h Completo di convogliatore di fascio in un'unica direzione."</p> <p>Euro duecento=</p>	Cad.	77,44
91	<p>N.P.0.06</p> <p>Fornitura e posa in opera di binario elettrificato trifase più neutro per tre circuiti elettrici separati in alluminio estruso contenente un profilo sagomato in PVC isolante, tipo omnitrack della fosnova o similare, dotato di 4 conduttori in rame, il profilo stesso realizzata la messa a terra del sistema. Portata massima 16 A per ogni conduttore. dotato nella parte superiore di asole per il fissaggio di accessori. Fornita in barra lineare da metri quattro, compreso di alimentatore di testata di colore grigio, fissato direttamente a plafone. Compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>Euro centoventi=</p>	Cad.	200,00

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
92	<p>N.P.0.07</p> <p>"Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante a parete tipo cover light 1 della fosnova o similare, con le seguenti caratteristiche tecniche: Corpo: In alluminio estruso. Riflettore: Orientabile in lastra di policarbonato opalino satinato Portalampada: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso Cablaggio: Alimentazione 230V/50 Hz con reattore tradizionale o elettronico. Cavetto rigido sezione 0,50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C. Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2,5 mm². Equipaggiamento: Piastra di fissaggio separata dalla piastra di cablaggio mediante sezionatore per permettere una facile installazione e manutenzione. Lampade: Completi di lampade: FLC 26D - 3000 K amalgama"</p> <p>Euro centocinquanta=</p>	Cad.	150,00
93	<p>N.P.0.08</p> <p>"Fornitura e posa in opera di gruppo autonomo di emergenza, autonomia 1 ora, con lampada FLC 18 W, da incasso dalle seguenti caratteristiche tecniche: CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente autoestinguente V2, di estrema flessibilità e resistenza, con prismature longitudinali e microsatina interna per un migliore controllo dell'abbagliamento ed un elevato rendimento luminoso. La finitura liscia esterna facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa. RIFLETTORE: In policarbonato colore bianco. PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz, con reattore elettronico. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² rivestito con PVC-HT resistente a 90°C, secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P con massima sezione ammessa dei conduttori 2.5 mm². EQUIPAGGIAMENTO: Passacavi in gomma diam 1/2 pollice gas. Guarnizione in materiale ecologico di poliuretano espanso. Led di ispezione di serie. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabile su superfici normalmente infiammabili. Ha ottenuto la certificazione di conformità europea ENEC. Resistente alla prova del filo incandescente per 850°C. EMERGENZA S.E. (solo emergenza): In caso di "black-out" la lampada collegata al circuito in emergenza si accende, evitando così dovuti all'improvvisa mancanza di illuminazione. L'autonomia è di 60 min. Al ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente in 12 ore."</p> <p>Euro novantacinque=</p>	Cad.	95,00
94	<p>N.P.0.09</p> <p>"Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti di sicurezza, in versione S. A., con lampada fluorescente compatta da 8 watt, completi di pittogrammi adesivi, da incasso a parete con le seguenti caratteristiche tecniche: CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente autoestinguente V2, di estrema flessibilità e resistenza, con prismature longitudinali e microsatina interna per un migliore controllo dell'abbagliamento ed un elevato rendimento luminoso. La finitura</p>		

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>liscia esterna facilita l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima efficienza luminosa.</p> <p>RIFLETTORE: In policarbonato colore bianco.</p> <p>PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso.</p> <p>CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz, con reattore elettronico. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² rivestito con PVC-HT resistente a 90°C, secondo le norme CEI 20-20. Morsettieria 2P con massima sezione ammessa dei conduttori 2.5 mm².</p> <p>EQUIPAGGIAMENTO: Passacavi in gomma diam 1/2 pollice gas. Guarnizione in materiale ecologico di poliuretano espanso. Led di ispezione di serie.</p> <p>NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP65IK08 secondo le EN 60529. Installabile su superfici normalmente infiammabili. Ha ottenuto la certificazione di conformità europea ENEC. Resistente alla prova del filo incandescente per 850°C.</p> <p>EMERGENZA S.A. (sempre acceso): In caso di "black-out" la lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa, evitando così dovuti all'improvvisa mancanza di illuminazione. L'autonomia è di 60 min. Al ritorno della tensione la batteria si ricarica automaticamente in 12 ore."</p> <p>Euro centoventi=</p>	Cad.	120,00
95	<p>N.P.0.10</p> <p>"Fornitura e posa in opera di faretto led, 12 V - 0,5 W, segnapasso da incasso tipo HOLLY nanoled RGB, con led di colore verde, con le seguenti caratteristiche tecniche: Faretto ad incasso calpestabile con POWER LED montato su flangia in acciaio tornito e corpo dissipante in alluminio, ottica secondaria a scelta. Montato a pavimento o a parete, come da indicazione del direttore dei lavori, compreso cassaforma o molla e cavetto di collegamento polarizzato lungo 1,5 metri. Compresa la quota parte per il trasfoemttore di potenza 220-12 V."</p> <p>Euro quarantacinque=</p>	Cad.	45,00
96	<p>PR.L.00110.290.b</p> <p>Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-presa 2P+T ad alveoli schermati interbloccata con grado di protezione 2.1-interruttore magnetotermico 16/A 220 V potere di interruzione 3000 A-250 V -placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto con magnetotermico e presa 2P+T ad alveoli schermati da 16/A. Punto presa magnetotermico e 16A in corrugato p esante</p> <p>Euro quarantacinque=</p>	Cad.	45,00
97	<p>PR.L.00110.200.b</p> <p>Impianto elettrico per edificio civile completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 2,5;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con</p>		

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
98	<p>caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa bivalente 10/16A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente 10/16A e da derivazione con corrugato pesante</p> <p>Euro trentuno virgola venti=</p> <p>PR.L.00110.250.b</p>	Cad.	31,20
99	<p>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m? 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm? 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;- scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da mm 99x82;- supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer doppio punto presa-UNEL 10/16A e bivalente da 10/16A-con alimentazione unica Doppia presa - UNEL e Bivalente 10/16A - con corrugato pesante</p> <p>Euro cinquanta virgola due=</p> <p>N.P.0.11</p>	Cad.	50,02
100	<p>Torretta porta apparecchi a pavimento, in resina con resistenza all'urto pari a 6 Joule, predisposta per l'installazione di supporto a 3 posti per dispositivi civili componibili Torretta porta apparecchi a pavimento</p> <p>Euro quarantacinque=</p> <p>PR.L.00110.170.i</p>	Cad.	45,00
101	<p>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m? 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm? 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;- scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;- supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa 10/A Punto presa CEE 16A 220V 3P+N+T</p> <p>Euro settanta virgola ventidue=</p> <p>PR.L.00110.170.h</p> <p>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m? 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm? 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;- scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-</p>	Cad.	70,22

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
102	<p>supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa 10/A Punto presa CEE 16A 220V 3P+T</p> <p>Euro sessantaquattro virgola novanta=</p> <p>PR.L.00110.170.g</p>	Cad.	64,90
103	<p>Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m? 16 completo di:-sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;-conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm? 2,5;-scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50;-scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;-supporto con viti vincolanti a scatola;-frutto, serie commerciale;-placca in materiale plastico o metallo;-morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'artePer punto presa 10/A Punto presa CEE 16A 220V 2P+T</p> <p>Euro cinquantasei virgola ventotto=</p> <p>PR.L.00510.010.d</p>	Cad.	56,28
104	<p>Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo sezione nominale 35 mm?</p> <p>Euro sette virgola quindici=</p> <p>PR.L.00520.010.a</p>	ml	7,15
105	<p>Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 e altezza non inferiore a 400 mm lunghezza 1,5 m</p> <p>Euro centoventisei virgola quarantanove=</p> <p>PR.L.00210.010.g</p>	Cad.	126,49
106	<p>Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, NO7 V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70? C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassatiUnipolare Sezione 16 mm?</p> <p>Euro quattro virgola trentadue=</p> <p>PR.L.03140.070.a</p>	ml	4,32

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
107	<p>Plafoniera stagna rettangolare, corpo in materiale plastico autoestinguente e schermo in metalcristallo, apparecchio in classe II con grado di protezione IP55 cablata con portalampada E27 per lampada ad incandescenza fino a 60 W</p> <p>Euro ventidue virgola quarantatre=</p> <p>N.P.0.12</p> <p>"Fornitura e posa in opera di impianto di climatizzazione estiva/invernale del tipo a pompa di calore con tecnologia inverter costituito da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite linea frigorifera precaricata alle due unità interne, complete di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione a 380 V, compreso ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte del sistema dualsplit con le seguenti caratteristiche tecniche minime garantite: UNITA' ESTERNA tipo FDC250VS (mitsubishi heavy industries) - Capacità raffreddamento nominale (Te = 35 C°) = 25.00 KW (variabile tra 10.00 KW e 28.00 KW) - potenza nominale assorbita in raffreddamento (Te = 35 C°) = 8.3 KW; EER = 3,01 Capacità riscaldamento nominale (Te = 7 C°) = 28.00 KW (variabile tra 9.5 KW e 31.50 KW) - potenza nominale assorbita in raffreddamento (Te = 7C°) = 7.75 KW; COP = 3,61. Unità interna (due) tipo FDEN 125 VF (mitsubishi heavy industries) con le seguenti caratteristiche tecniche minime garantite: Capacità termica nominale in raffreddamento (Te=35 °C) = 12.50 KW (variabile tra 5 e 14 KW); Capacità termica nominale in riscaldamento (Te = 7 °C) = 14.00 KIW (variabile tra 4 e 17 KW)."</p> <p>Euro novemilacinquecento=</p>	Cad.	22,43
108	<p>N.P.013</p> <p>"Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore entalpico tipo SAF 500E4 (mitsubishi heavy industries), portata d'aria Hi/Lo 500/370 mc/h. D amontare a filo soffitto per come indicato dalla DL. Compresa le tubazioni e le bocchette per il collegamento con l'esterno e l'interno della sala, il cartongesso per il rivestimento dell'apparecchiatura, collegamenti elettrici, telecomando o filocomando e quanto per dare l'opera fini e funzionante a perfetta regola d'arte."</p> <p>Euro duemilacinquecento=</p>	Corpo	9.500,00
109	<p>PR.R.00230.010.b</p> <p>Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza da cm 5 fino a cm 10 della sezione da 101 cm? a 225 cm?</p> <p>Euro ventuno virgola settantadue=</p>	Corpo	2.500,00
110	<p>N.P.0.14</p> <p>Fornitura e posa in opera di poltroncina da teatro o cinema con struttura portante in tubolare di acciaio, piede predisposto per il fissaggio a pavimento, sedile poltrona: in multistrato di faggio spessore 15 mm con perni di acciaio per l'attacco alla fiancata; Schienale poltrona: in multistrato di faggio spessore 10 mm con carter di protezione in polipropilene colore nero, imbottitura in schiumato a freddo autoestinguente di 70 mm di spessore e densità di 50 kg al mc, fiancata in tubolare di acciaio ovale</p>	mq/cm	21,72

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
111	<p>90x30x2 mm. Piede predisposto per il fissaggio a pavimento in lamiera stampata ed imbutita spessore 2 mm.Sedile ribaltabile a contrappeso, con supporto di rotazione in alluminio, facilmente sostituibile senza smontare le file, compreso accessori per l'ancoraggi al pavimento ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Euro centocinquantacinque=</p> <p>N.P.0,15</p> <p>Restauro Pannelli decorativi attraverso le seguenti fasi:rimozine dagli attuali supporti, pulizia delle parti ed esportazione di quelle friabili, consolidamento del supporto del pannello, integrazione delle parti mancanti con materiali identici all'originale,il tutto eseguito secondo le tecniche moderne di restauro; riposizionamento del pannello su nuovo supporto, più ogni onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte e secondo l'indicazione della direzione lavori o secondo prescrizioni della Sorpintendenza BBAA della Calabria. Euro millecinquecento=</p>	Cad.	155,00
112	<p>PR.C.00910.080.j</p> <p>Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 13A 89BC Euro sessantasette virgola sei=</p>	Corpo	1.500,00
113	<p>PR.E.01710.020.b</p> <p>Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 15 mm. Euro ventisette virgola diciassette=</p>	Cad.	67,06
114	<p>N.P.0.16</p> <p>Fornitura e posa di tenda da palcoscenico in materiale ignifugo e fonoassorbente,compreso binario in alluminio e relativi accessori per l'ancoraggio a soffitto, compreso altresì ogni altro onere e magistero necessaria a rendere l'opera a perfetta regola d'arte. di colore secondo le indicazioni della D.LL Euro quarantacinque virgola cinquanta=</p>	mq	27,17
115	<p>N.P.0.18</p> <p>Restauro del Chiostro di S. Adriano attraverso le seguneti lavorazioni: estirpazione erba e arbusti, recupero del selciato in pietra esistente attraverso la pulizia e l'estirpazione di erbe infestanti,anche attraverso l'uso di diserbanti,integrazioni delle parti mancanti con l'uso di materiale identico all'originale; messa a dimora di nuove piante ornamentali secondo le indicazioni della direzione lavori, recupero piccola vasca attraverso la rimozione dell'intonaco, il successivo rifacimento,la posa di piastrelle in cotto da rivestimento, la posa di idoneo corpo illuminante del tipo subacqueo compreso di lampada, cablaggi,cavidotti e cavi di collegamento alla rete elettrica; realizzazione di selciato in pietra con disegno identico a quello esistente,su massetto in cls; regimazione delle acque meteoriche, realizzazione di impianto elettrico ed illuminotecnico del tipo a pavimento per l'illuminazione di tutto il chiostro,integrazione o realizzazioe di nuovo impianto idrico per l'alimentazione della piccola vasca,compresi accessori (erogatori acqua,ecc)realizzazione impianto scarico acque piccola vasca;restauro panchine in pietra</p>	mq	45,50

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
116	<p>attraverso la ricomposizione delle stesse con integrazione delle parti mancanti in materiale identico all'originale, oltre alle opere necessarie per rendere il tutto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Euro novemilaottocentocinquantacinque virgola diciannove=</p> <p>PR.E.02120.050.c</p>	Corpo	9.855,19
117	<p>Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura lavabile. Euro sei virgola cinquantotto=</p> <p>PR.R.00260.010.b</p>	mq	6,58
118	<p>Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare Euro sedici virgola sei=</p> <p>N.P.0.19</p>	mq	16,06
119	<p>Fornitura e posa in opera di mattonelle in pastina di cemento, detta cementina, con superficie colarata, composte da una base di cemento e sabbia di circa 2 cm, con strato superficiale in cemento, sabbia e ossido di ferro rosso, nero, verde o naturale (pastina), compreso il sottofondo e la sigillatura dei giunti con apposita malta. Dimensioni 25 x 25; colore; secondo le indicazioni della direzione lavori e uguali alle tonalità delle preesistenti. Euro ottantacinque=</p> <p>N.P.0.20</p>	mq	85,00
120	<p>Restauro di pavimento in pastina di cemento con superficie colarata, attraverso le seguenti fasi: pulizia superficiale con prodotti specifici del tipo alcalini o altre soluzioni più idonee (no acidi), al fine di eliminare le incrostazioni ed i depositi sulla superficie; integrazione parti degli elementi mancanti attraverso pastina di cemento; pulizia e successiva stuccatura dei giunti; successivo trattamento con una miscela idro-oleorepellente, trattamento finale con cera naturale fluida e due mani di cera liquida di finitura, al fine di ridonare a tutto il pavimento la tonalità originale, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Euro sessantadue virgola cinquantatre=</p> <p>PR.E.01230.030.a</p>	mq	62,53
	<p>Protezione di fondazioni e di strutture interrate in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura meccanica laterale mediante sovrapposizione ad incastro dei lembi posata dall'alto verso il basso con fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore. Euro sette virgola quarantadue=</p>	mq	7,42

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
121	<p>PR.R.00120.080.a</p> <p>Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto; compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la</p> <p>Euro sei virgola sedici=</p>	mc	6,16
122	<p>PR.U.00240.010.c</p> <p>Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m? DN 315 mm e d im/min 271 mm</p> <p>Euro ventisei virgola quarantaquattro=</p>	ml	26,44
123	<p>N.P.0.21</p> <p>Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, compreso coperchio in cemento o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 30x30x30 cm.</p> <p>Euro quaranta=</p>	Cad.	40,00
124	<p>PR.E.01130.010.a</p> <p>Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte con vernice antitarlo fungicida con vernice antitarlo fungicida</p> <p>Euro sei virgola undici=</p>	mq	6,11
125	<p>PR.E.01140.020.a</p> <p>Tavolato in legno di abete a vistao dello spessore di 2,5,3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura.</p> <p>Euro ventisette virgola novantadue=</p>	mq	27,92
126	<p>PR.R.00410.010.b</p> <p>Sostituzione di travi di grossa orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione: in legno di castagno.</p> <p>Euro millecinquantacinque virgola novanta=</p>	mc	1.055,90

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
127	<p>PR.E.13100.010.a</p> <p>Pavimento in listoni composti da legni, stagionati ed essiccati, classe 1 secondo norma UNI 4376, di 60,90 mm di larghezza, 22,25 mm di spessore, 500,1.200 mm di lunghezza, grado igrometrico 9%+-2%, posti in opera su armatura di legno compreso tagli, sfridi, lamatura e laccatura Listoncini in Iroko ciliegio, scelta standard</p> <p>Euro centoundici virgola ventisei=</p>	mq	111,26
128	<p>PR.R.02140.010.a</p> <p>Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km.</p> <p>Euro otto virgola quarantotto=</p>	mc	8,48
129	<p>PR.R.00270.030.a</p> <p>Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la smontatura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso.</p> <p>Euro cinquantuno virgola trentanove=</p>	mc	51,39
130	<p>N.P.0.22</p> <p>Riparazione e restauro di apparecchio illuminante attraverso la pulizia del corpo in metallo e del vetro, la rimozione e sostituzione dei cablaggi e dei portalampada, la rimozione e sostituzione dei vetri infranti, la fornitura e montaggio di lampada del tipo F.C. e ogni altro onere e magistero per rendere l'opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>Euro ottantacinque=</p>	Cad.	85,00
131	<p>PR.E.18130.010.b</p> <p>Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; in opera compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza oltre cm 8 fino a 10.</p> <p>Euro tredici virgola settantasette=</p> <p>S. Demetrio Corone, data :.....</p> <p>I progettisti: Arch. Demetrio Loricchio - Ing. Luigi Sposato</p> <hr/>	ml	13,77